



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

**ANEXO - TERMO Nº 000120/2021 - SEQUÊNCIA Nº000003021**

Origem	Pregão Presencial Nº 000059/2021		Processo	002854/2021			
Contrato	Termo Nº 000120/2021						
Empresa	SOCIEDADE COELHO LTDA						
CNPJ	CNPJ: 20.621.728/0001-48						
Endereço	AVENIDA RIO BAHIA, 2615 - IPE - GOVERNADOR VALADARES - MG - CEP: 35043000						
Secretaria	00002 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Local	00571 - SETOR DE FROTAS						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quant	Unitário	Valor Total
001	001	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - BORRACHUDO 16 LONAS  descrição: medida: 1000/20; profundidade: 15mm; posição: tração; banda: borrachudo; constr.: diagonal. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	ABC	SV	70,00	532,0000	37.240,000
002	002	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - LISO  descrição: medida: 1000/20; profundidade: 15mm; posição: tração; banda: liso/rodov; constr.: diagonal. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	ABC	SV	40,00	520,0000	20.800,000
003	003	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.4/24  descrição: medida: 12.4/24; profundidade: 26mm; posição: tração t; const radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente.	ABC	SV	10,00	920,0000	9.200,000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

		- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.					
004	004	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.5/80 - R18  descrição: medida: 12.5/80r18; profundidade: 26mm; posição: tração d; banda: g2-l2 const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	ABC	SV	20,00	746,0000	14.920,000
005	005	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12/16.5  descrição: medida: 12/16.5; profundidade: 26mm; posição: tração d; banda: g2-l2 const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	ABC	SV	40,00	701,0000	28.040,000
006	006	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1400/24 - 12 LONAS  descrição: medida: 1400/24; profundidade: 28mm; posição: todos eix; banda: g2-l2 const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta	ABC	SV	40,00	1.388,0000	55.520,000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

		vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.					
007	007	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 17.5/25  descrição: medida: 17.5/25; profundidade: 28mm; posição: tração; banda: g2-l2 const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	ABC	SV	20,00	1.686,0000	33.720,000
008	008	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 18.4/34  descrição: medida: 18.4/34; profundidade: 28mm; posição: tração; banda: g2-l2; const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	ABC	SV	16,00	1.977,0000	31.632,000
009	009	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 19.5L/24  descrição: medida: 19.5l/24; posição: tração; banda: g2-l2 const.: radial. - a recauchutagem deverá ser a frio ou quente. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a	ABC	SV	20,00	1.710,0000	34.200,000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

		identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.					
010	010	<b>SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 BORRACHUDO</b>  descrição: medida: 275/80r22.5; profundidade: 18mm; posição: tração; banda: misto/borr; constr.: radial. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	ABC	SV	40,00	536,0000	21.440,000
011	011	<b>SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 LISO</b>  descrição: medida: 275/80r22.5; profundidade: 18mm; posição: tração; banda: misto/borr; constr.: radial. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	ABC	SV	20,00	529,0000	10.580,000
012	012	<b>SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - BORRACHUDO 10 LONAS</b>  descrição: medida: 750/16; profundidade: 15mm; posição: tração; banda: misto/borr; constr.: diagonal. - o serviço de recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da	ABC	SV	20,00	318,0000	6.360,000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**  
**SETOR DE CONTRATOS**

		carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.					
013	013	SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - LISO  descrição: medida: 750/16; profundidade: 17mm; posição: tração; banda: borrachudo; const.: diagonal - a recauchutagem deverá ser a frio. - cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.	ABC	SV	10,00	311,0000	3.110,000
<b>SETOR DE FROTAS:</b>							<b>306.762,000</b>
<b>SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:</b>							<b>306.762,000</b>
<b>SOCIEDADE COELHO LTDA:</b>							<b>306.762,000</b>